

# ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА



Диапазон рабочих диаметров пилы – от 50 до 450 мм.

Пила имеет станину из стальных труб с направляющим столом. Труба закрепляется на направляющем столе вручную с помощью системы регулируемых зажимов. Посредством угловой шкалы в зоне распила можно установить любой угол от 0° до 45°. Возможно дополнительное использование поддерживающей панели, которая крепится на направляющем столе и обеспечивает профессиональный рез заготовок для крестовин и Т-тройников.

## Технические характеристики BSM 450

Размеры пилы В x Ш x Г, мм	1800 x 1400 x 1200 мм
Вес пилы, кг	190
Сетевое напряжение	400 В, 50 Гц, (3 ф. РЕ, N)
Общая мощность	1250 Вт
Рабочий диапазон	50 мм - 450 мм
Гарантия производителя	12 месяцев
Нормы, качество	реф. № WEEE DE 74849106, ISO 9001:2008

## Описание

HÜRNER BSM 450	Арт.№ 216-100-205
Панель подставки для крестовин и Т-тройников 50 - 400 мм для пилы BSM 450	216-100-214
Полотно ленточной пилы	216-101-205
Права на технические изменения оборудования сохранены	

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
единый адрес для всех регионов: [hnu@nt-rt.ru](mailto:hnu@nt-rt.ru)  
[www.hurner.nt-rt.ru](http://www.hurner.nt-rt.ru)