

HST-S-160 и HST-S-315

Универсальный сварочный аппарат, 230 В, 50 Гц, 1150 Вт, для сварки водосточных труб из ПЭ и ПП производителей Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir, Waviduo, Aquatherm и Vulcathene-Euro.

Управляемый микропроцессором ручной сварочный аппарат с автоматической термостабилизацией во время сварки предназначен для соединения безнапорных водопроводов. Аппарат информирует звуковым сигналом и показаниями на дисплее о состоянии сварочного процесса. Благодаря малым размерам и весу всего около 1,4 кг, а также длинным сварочному и сетевому кабелям, аппарат обладает сверхбольшим радиусом действия и может применяться для работы с трубопроводами даже в крайне труднодоступных местах.



Технические данные HST-S-315

Свариваемые диаметры	40 - 315 мм 40 - 160 мм: Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit, Waviduo, Coes 200 - 315 мм: Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit
Выходной ток	макс. 11 А
Режим сварки	A00, A01, A02
Входное напряжение	180 В - 280 В (230 В)
Входная частота	40 Гц – 70 Гц
Мощность	2490 Вт
Допуск/ Качество/ Класс защиты	CE, ISO 9001:2008, IP54 (IP64 опционально)
Температура	от -20 °С до +60 °С
Сетевой кабель	3 м с евро-вилкой
Сварочный кабель	3 м, 3-контактный: желтый, голубой, красный
Вес	1,5 кг, вкл. сумку для переноски, адаптер, сварочные кабели: 2,4 кг
Размеры	Ш165 x В200 x Г80 мм
Принадлежности	руководство по эксплуатации, фирменная сумка HÜRNER
Гарантия производителя	12 месяцев
Арт.-№.	400-315-101

Технические данные HST-S-160

Свариваемые диаметры	40-160 мм
Выходной ток	5 А регулируется
Режим сварки	A00
Входное напряжение	180 В - 280 В (230 В)
Входная частота	40 Гц - 70 Гц
Мощность	1150 Вт
Допуск/ Качество/ Класс защиты	CE, ISO 9001:2008, IP54 (IP64 опционально)
Температура	от -20 °С до +60 °С
Сетевой кабель	3 м с евро-вилкой
Сварочный кабель	3 м с 2,0 мм контактами
Вес	1,4 кг
Размеры	Ш165 x В200 x Г80 мм
Принадлежности	руководство по эксплуатации, фирменная сумка HÜRNER
Гарантия производителя	12 месяцев
Арт.-№.	400-160-101

Универсальный сварочный аппарат, 230 В, 50 Гц, 2490 Вт, для сварки водосточных труб из PE и PP производителей Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir, Waviduo, Aquatherm и Vulcathene-Euro.

Управляемый микропроцессором ручной сварочный аппарат с автоматической термостабилизацией во время сварки предназначен для соединения безнапорных водопроводов. Аппарат информирует звуковым сигналом и показаниями на дисплее о состоянии сварочного процесса. Благодаря малым размерам и весу всего около 1,5 кг, а также длинным сварочному и сетевому кабелям, аппарат обладает сверхбольшим радиусом действия и может применяться для работы с трубопроводами даже в крайне труднодоступных местах.

